

POLILAC

Schiarente e pulitore per legno ingrigito

3273-a Gennaio 2016

Descrizione

Prodotto: POLILAC è un prodotto concepito per ridare chiarezza al legno ingrigito dal tempo, restituendo alle superfici di legno logorate dalle intemperie la loro tinta naturale originaria.

Campi d'impiego: uso esterno sulle superfici di legno ingrigite, come ad esempio mobili da giardino, persiane, imposte, balconate, rivestimenti esterni in legno ecc.

Colore: incolore

Confezioni: 0,750 l e 2,5 l in contenitori di plastica.

Dati Tecnici

Peso specifico: circa 1,0 g/cm³ (+ 20°C)

Viscosità: tixotropica

Punto di infiammabilità: > 21°C

Odore: leggero odore caratteristico allo stato liquido, inodore dopo l'essiccazione.

Magazzinaggio: 2 anni in confezioni intatte. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati. Stoccare al lontano da alimenti, bevande e mangimi. Immagazzinare solo le confezioni originali intatte e al lontano dalla portata dei bambini.

Note applicative

Sistema d'applicazione: a pennello. Applicare POLILAC abbondantemente e lasciare agire per circa 30 – 60 minuti. Successivamente lavare la superficie con abbondante acqua e spazzolando energicamente con una spazzola dura, infine risciacquare nuovamente la superficie. Eseguire il trattamento con cura altrimenti si potrebbero manifestare zone con aspetto irregolare dopo il trattamento di verniciatura successivo. Il risultato può essere migliorato ripetendo eventualmente l'applicazione. Su legni particolarmente ricchi di estrattivi, come ad esempio il larice, si possono manifestare cambiamenti di colore inattesi. Si consiglia di effettuare prima un trattamento di prova.

Temperatura di applicazione: Non utilizzare a temperature inferiori ai +5°C

Preparazione del supporto: eliminare dalla superficie di legno da trattare ogni traccia di polvere, asportando eventuali vecchi strati di vernice non più aderenti. Prima di trattare la superficie in legno, mascherare accuratamente eventuali parti sensibili agli acidi come metalli, marmo ecc.

Resa: circa 5 m² al litro se applicato in due mani.

Diluizione: POLILAC è pronto all'uso. Non deve essere diluito.

Sovraverniciabilità: una volta essiccato completamente, il legno può essere trattato con qualsiasi fondo impregnante o vernice abitualmente in commercio.

Pulizia degli utensili: subito dopo l'utilizzo con acqua e detersivi. Smaltire residui di lavaggio in maniera idonea.

Istruzioni particolari

Osservare sempre le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura e seguire le istruzioni riportate in scheda di sicurezza. POLILAC contiene acido ossalico. Nocivo alla salute in caso di contatto con la pelle o di ingestione. Conservare il prodotto chiuso e fuori dalla portata dei bambini. Durante l'impiego indossare guanti protettivi idonei. Lavare immediatamente con abbondante acqua le parti del corpo venute a contatto col prodotto, togliendo subito gli indumenti sporcati.

Catalogo europeo rifiuti: 08 01 15 (fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose). Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici, non immettere il prodotto nel terreno o nelle fognature.

Classe di pericolosità per le acque: WGK 1, (Autoclassificazione): poco pericoloso.

Classificazione secondo VbF: A I.

ADR/RID: UN 1263, pitture e materiali simili, 3, III.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.